

BOXER-8130AI

MIPI-CSI2カメラ接続可能 組込向けファンレス
NVIDIA Jetson TX2搭載AIエッジ端末

JETSON
TX2



特徴:

- NVIDIA Jetson TX2搭載
- Ubuntu18.04互換のACLinux 4.9 OS搭載
- JetPack 4.4プリインストール済
- ファンレス設計
- MIPI-CSI2(コネクタ型番QSH-060-01-H-D-A)
最大6台カメラ接続可能

CPU	HMP Dual Denver 2 + Quad ARM A57
メモリ	8GB LPDDR4
ストレージ	32GB eMMC Micro SDスロット×1 SATA ×1 (オプション対応 MOQ50)
ディスプレイ	HDMI ×1
イーサネット	GbE LAN ×1
USB	USB3.2 Gen1 ×2、 USB2.0 OTG ×1 (OSイメージ書き込み用) USB2.0 ×3 (オプション対応 MOQ50)
電源	DC10~24V(2ピン端子台)
消費電力	100%CPU/GPU負荷 15.24W (本体のみ、他の 電力消耗する周辺装置接続なし)
拡張スロット	なし
その他	RS-232×1 アンテナ穴×2 電源LED×1 電源ボタン×1 外付け電源ボタン用コネクタ×1 MIPI-CSI2 ×1(QSH-060-01-H-D-A)
OS	ACLinux4.9 (Ubuntu 18.04互換性あり) JetPack 4.4プリインストール
寸法	153mm x 30mm x 101mm
重量	梱包重量:2kg 正味重量:1kg
取付方法	ウォールマウント

動作温度	-20° C ~ 50° C with 0.5 m/s airflow
保存温度	-25° C ~ 80° C
振動規格	5 Grms/ 5 ~ 500Hz/ operation
認証	CE/FCC class A

注文情報:

BOXER-8130AI-A1

Nvidia TX2, 8G RAM, 32G eMMC, USB3.0*2, LAN*1, COM*1,
HDMI*1, DC 10~24V Input, MIPI connector*1

SYS-BOXER-8130AI-A1/AC60W/HL1

Nvidia TX2, 8G RAM, 32G eMMC, USB3.0*2, LAN*1, COM*1,
HDMI*1, DC 10~24V Input, MIPI connector*1
60W Power Adapter/cord



極東貿易株式会社

特機システム部
<https://www.kbk.co.jp/ja>
03-3244-3727